生コン水分計　ＨＩ－３００Ｊ

特　徴

◆測定データを記録します。
　水セメント比、単位水量、平均値等を専用のプリンタに記録することができます。

◆測定データを記憶します。
　測定データを１２６点、記憶することができます。

◆電源方式と生活防水仕様
　電源は電池またはＡＣアダプタの２電源方式です。また、使用環境を考慮し、水濡れに対応する生活防水仕様です。

◆カレンダー・タイマー機能を装備
　日付と時間を表示し、記録することができます。

◆配合（調合）データを１０種登録
　配合（調合）データの変更にもすばやく対応します。

◆ＪＲ東日本、ＪＲ東海の正式採用測定器です。

仕　様

測　定　対　象	モルタル(生コンをウェットスクリーニングしたもの)
測　定　範　囲	モルタル 20～40%(体積水分率)、生コン 120～240Kg/㎥(単位水量)
測　定　精　度	モルタル 0.3%(水分率)、生コン 1.0Kg/㎥(単位水量)
表　示　方　法	デジタル(LCD、表示最小桁 0.1%)
付　加　機　能	単位水量推定、水セメント比推定、配合・調合データ登録(10 種類) 平均値、データメモリ 126 点、オートパワーオフ約 30 分
使用温度範囲	0～40℃(機器温)
大きさ・重さ	約 300(W)×197(H)×264(D)㎜　約 2.5Kg
電　　　　源	単 2 乾電池×6 本 AC100V（AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰによる）
付　　属　　品	試料ケース(蓋付き)×3、ＡＣアダプター、突き棒、擦り切りヘラ、交換用接点バネ、六角レンチ、計量天秤、テスターHI3、Ｊ型ブラシ、取扱説明ビデオ、キャリングケース、専用プリンタ、取扱説明書

●日付表示例

●メニュー表示例

●配合(調合)データ表示例

●生コン測定モード表示例

●生コン水分測定表示例

●プリンタVZ-350による印字例

```
********************************
              表乾密度 吸水率[%]
細骨材 :        2.55    2.38
********************************
測定日:00年02月15日 目盛:一般細骨材
--------------------------------
ﾒﾓﾘNO. 時刻 回数 表面水率 質量
--------------------------------
011  15:45  1  02.5[%] 0820[g]
012  15:46  2  02.4[%] 0817[g]
013  15:47  3  02.3[%] 0823[g]
014  15:47 平均 02.4[%] -------
```